

TYTAN PROFESSIONAL UNI ALAPOZÓ Koncentrátum

Akril alapozó cement esztrichez, betonhoz, falakhoz és padlókhöz

ELŐNYÖK:

**csökkenti a felszívóképességet
növeli a festék hatékonyságát
felület megerősítő hatása van
elősegíti a tapadást
korlátozza a nedvesség áthatolását**

1:5 arányban koncentrálna – nagy teljesítmény legfeljebb 80m² / 1l-ig

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK:

Ásványi felületek alapozásához vakolatok, tapéták, festékek és aljzatkiegyenlítők alá.

- kiegyenlíti és csökkenti az aljzat felszívóképességét
- megóvja az aljzatot a túlzott nedvességtől.

Impregnálóként, cement padlókhöz: csökkenti a port és szennyeződésre való érzékenységet. Adalékanyagként cementes habarcsokhoz: csökkenti a repedés valószínűségét.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Zsír- és portalanítsa a felületet. Távolítsa el a meglazult darabokat és a port. 1:5 arányban higítsa fel vízben – nagy nedvszívású felületen, mint a gipszkarton tábla vagy gipszvakolat, és 1:4 arányban a kevésbé nedvszívó felületeken. Hordja fel ecsettel vagy hengerrel. Fokozott kopásnak kitett területeken 2 réteget alkalmazzon.

A száradási időkb. 2-3 óra.

A termék kiadósága

A Tytan Uni Alapozó Koncentrátum 0,01-0,05l/m² (legfeljebb 80m²/1l) használata – a gyakorlatban az aljzat nedvszívóképességétől függ.

MŰSZAKI ADATOK

Szín	Fehér
Alap:	Sztirén-akrilát kopolimer víz diszperziója
Alkalmazási hőmérséklet	+5 - +35°C
Alkalmazás módja	Ecset, henger
Rétegek száma	1-2
Kikeményedési idő	2-3 óra (+23°C, 60%RH)
Viszkozitás +23°C-nál	50 – 100 mPas
Sűrűség +23°C-nál	1,02-1,04 g/cm ³
PH	7,5-8,5

TÁROLÁS

Élettartam 12 hónap fagymentes, de hűvös helyen (hőm. +5-30°C). A megkezdett terméket mielőbb használja fel. A lejárati dátuma és a gyártási szám a csomagoláson.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség/ EU raklap
1L	műanyag flakon	648 x 1 L
5L	műanyag kanna	108 x 5 L

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Szárzaföldi:	ADR:	Mentes
Tengeri:	IMDG:	Mentes
Légi:	ICAO / IATA-DGR:	Mentes
UN Szám:		Nincs

BIZTONSÁG

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

VOC tartalom 12g/l, maximum VOC (Cat.A/h) 30g/l

Ezen Műszaki Adatlap kiadásával az összes előző érvényét veszíti.

Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetők. Mivel a termék kezelésének, tárolásának vagy felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenőrizni, ez az információ nem helyettesíthető a felhasználók által végzett tesztekkel, annak bebizonyítására, hogy a Selena termékek teljes mértékben megfelelők speciális felhasználásra. A Selena kezességet vállal, hogy a termék megfelel a jelenlegi értékesítési specifikációnak. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. Selena Co. S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garancia-igényt, amely egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog megszegésére.